Novatech Evo

scheda tecnica del prodotto

Misure	Classi*	Lavaggio
44 × 24 mm	AA	Birra
	A	

	Caratteristiche	Specifiche
	Lunghezza	± 1,0 mm
	Diametro	± 0,4 mm
	Ovalizzazione	⩽ 0,3 mm
	Massa volumica apparente	250 - 330 kg / m^3
	Umidità	4% - 9%
	Tenore in perossidi	⩽ 0,1 mg / tappo
	Tenore in polvere	⩽ 3 mg / tappo
	2, 4, 6 Tricloroanisolo (TCA)	⩽ 0,5 ng / l **

Timbratura
A inchiostro conforme al Codice C.E. Liège (Codice Internazionale delle Pratiche per la Produzione di Tappi in Sughero), laser o a fuoco sul corpo. Esclusivamente a fuoco sulle teste in conformità al Codice C.E. Liège.

Trattamento di superficie
Tutti i prodotti usati sono compatibili con il contatto alimentare.

Imballaggio
Sacchi in polietilene chiusi ermeticamente (1.000 tappi) in scatole di cartone da un minimo di 4.000 ad un massimo di 6.000 pezzi.

* Il codice "Classe" identifica l'aspetto visivo dei campioni e/o della fornitura ricevuta, con ordine decrescente.
** Valore medio del lotto.

The new performance cork

Rev. 1 / 2016